

# FLOOR SEALER

Sellador de pisos multisuperficies · Excelente adhesión

-  Certificación Green Seal
-  Sellado transparente que no se descolora
-  Excelente resistencia al agua y los químicos
-  Poco olor
-  Excelente en pisos viejos, gastados y porosos
-  Resistente a las marcas negras de tacones y a los rayones

**FLOOR SEALER** es un sellador de polímero sintético en micro-emulsión acuosa especialmente modificado para una amplia gama de superficies de pisos, incluyendo pisos plásticos y pisos de piedra. Su dispersión única de polímeros acrílicos está cuidadosamente diseñada para lograr un equilibrio de flexibilidad y dureza que permita que el sellador o la capa de acabado final resista los rigores del tráfico sobre el piso. **FLOOR SEALER** tiene una resistencia excepcional al agua y los químicos. **FLOOR SEALER** se fijará y adherirá al cemento, terrazzo y otras superficies de piedra incluyendo aquellas con endurecedores de ácido o acondicionadores alcalinos.



## APLICACIONES

- Terrazos
- Concreto
- Pisos plásticos
- Pisos de piedra



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** líquido  
**Color:** blanco opaco  
**Espuma:** ninguno  
**Olor:** sin fragancias agregadas  
**pH:** 8.0-9.0



**Tamaño del embalaje**  
 4 x 1 US gallon  
 5 Gallon pail

**Código del producto**  
 A210131-4c22  
 A210131-5gal

\*El plástico reciclado es para botellas y jarras

## MODO DE USO

Cubre hasta 2500 pies cuadrados por galón en la primera capa y 3,000 pies cuadrados por galón en capas adicionales dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del piso.

### Aplicación General:

1. Decapar por completo el acabado viejo del piso con un removedor de acabado para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Quitar la solución de decapado y luego enjuagar dos o tres veces con agua limpia. Dejar secar.
3. Aplicar una capa uniforme y media de FLOOR SEALER. Dejar secar bien. Por lo general, solo se necesita una capa de sellador antes de aplicar el acabado para pisos encima. Los pisos viejos, gastados y porosos pueden necesitar una capa adicional de FLOOR SEALER antes de la aplicación del acabado para pisos encima.

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando utilice este producto. La eliminación de este sellador debe realizarse con un producto certificado por Green Seal como FINISH REMOVER.

**NOTA: No es compatible con corcho o madera sin sellar.**



Listo para usar

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## DISEÑADO PARA EL FUTURO™

Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.