Project Clean
a naturally better tomorrow

Ficha técnica

SCALE CLEAN

Removedor de sarro con ácido sin peligro · Baja espuma

- Certificación ECOLOGO®
- Inodoro
- Excelente en acero inoxidable
- Puede usarse sin peligro en las fábricas de alimentos

SCALE CLEAN contiene dos tipos de ácidos que disolverán depósitos difíciles de eliminar, como aquellos que contienen magnesio, calcio y silicato, entre otros. **SCALE CLEAN** puede usarse sin peligro en metales, excepto el aluminio.

ECOLOGO
PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED: UL.COM/EL
UL 2759

APLICACIONES

- Encimeras
- Superficies duras
- Electrodomésticos
- Pisos
- Fregaderos y grifos
- Lavavajillas
- Cafeteras
- Azulejos de pared

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido
Color: beige claro
Espuma: bajo
Olor: Suave, sin fragancias agregadas
pH: 1.5

2
HDPE
100% PCR

Tamaño del embalaje
4 x 3.78L

Código del produto
A100700-4cs

**El plástico PCR es para botellas y bidones*

Project Clean
a naturally better tomorrow

MODO DE USO

Preparación: Para diluir, debe usarse agua corriente sin calentar.
Para eliminar a fondo el sarro: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 1 parte de agua o úselo concentrado.
Para remover el sarro medianamente rebelde: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 4 partes de agua.
Para remover el sarro ligero: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 8 partes de agua.
PROCEDIMIENTO:
1. Elimine el sarro flojo con un pulverizador a presión y determine el nivel de sarro. **2.** Sumerja o llene el equipo lentamente en la solución recomendada de LIMPIA SARRO. Asegúrese de que las tuberías y paredes hayan estado en contacto con la solución. **3.** Deje reposar la solución entre 30 minutos y 4 horas y revise con frecuencia que se esté eliminando el sarro. Para ello friegue con un cepillo en todas las superficies de contacto.El tiempo de contacto variará según el nivel de residuos de sarro. **4.** La solución puede volver a usarse o bien verterse en el drenaje con abundante agua. Si se reusará, comience el proceso con la dilución más concentrada y el equipo que más sarro tenga. **5.** Enjuague a fondo las partes de 3 a 5 veces con agua fresca. Revise el agua del enjuague final con una tira reactiva de pH para que coincida con el pH del agua entrante (debe ser alrededor de pH 6). No se requiere un paso de neutralización separado.

NOTA: No permita que LIMPIA SARRO se seque en las superficies metálicas. Enjuague bien las superficies después de eliminar el sarro. Antes de usar este producto, deben quitarse o cubrirse todos los alimentos y las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse a fondo con agua potable para que no haya contaminación de los alimentos como resultado de su uso.



Para remover el sarro ligero	Para remover el sarro mediana-mente rebelde	Para eliminar a fondo el sarro
1:8	**1:4**	**1:1**

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar frio y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Contenedor recargable

DISEÑADO PARA EL FUTURO™

Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.