

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Benefits

Fini à plancher nécessitant peu d'entretien • Économique



BENEFITS est un fini à plancher abordable, à séchage rapide, très brillant et nécessitant peu d'entretien qui offre une apparence, une clarté et des caractéristiques d'usure exceptionnelles. Il s'étale facilement et sèche rapidement pour former une pellicule brillante transparente et durable qui résiste de manière remarquable aux marques, aux éraflures, au nettoyage d'entretien et à la circulation intense. BENEFITS est un mélange de thermoplastiques, de résines, de plastifiants et de terpolymères acryliques extrêmement durs de nouvelle génération. Ce fini à plancher polyvalent peut être utilisé avec ou sans polissage, selon la circulation piétonne. BENEFITS nécessite moins de polissage, d'application d'une nouvelle couche et de décapage. Un excellent choix pour les écoles, les supermarchés, les usines et les installations de fabrication.

- Application facile avec étalement exceptionnel
- Utiliser avec ou sans un enduit protecteur
- Résiste aux marques de talons noirs et aux éraflures
- Teneur en solides non volatiles économiques de 16 %, revêtement résistant et durable, très brillant
- Résistance supérieure au détergent
- Réponse impressionnante au polissage

APPLICATIONS

Revêtement de sol souple
 Revêtement de sol en pierres
 Granito
 Béton



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide
Couleur: Blanc opaque
Mousse: Aucun
Odeur: Légère, aucun parfum ajouté
pH: 8.0-8.5

Emballage

4 x 3.78L
 18.9L pail

Code

1300131-4cs
 1300131-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Couvre jusqu'à 3 000 pieds carrés par gallon minimum, selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

Application Générale:

1. Décaper complètement l'ancienne cire ou l'ancien fini à plancher à l'aide d'un décapant pour fini à plancher comme FINISH REMOVER ou #1 REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer le plancher une à deux fois à l'eau claire. Laisser le plancher sécher.
3. Pour une durabilité accrue, il est possible d'appliquer deux couches de FLOOR SEALER ou de HOLDOUT, mais cela n'est pas nécessaire.
4. Appliquer BENEFITS en une couche mince et uniforme. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

Entretien Général:

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille ou un poli à vaporiser comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®