

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Foundation

Finis à plancher pour surfaces multiples · Très brillant

FOUNDATION offre une brillance et une durabilité optimales pour prolonger la durée et améliorer l'apparence des planchers. Sa résistance supérieure aux rayures, aux éraflures et aux marques noires est le résultat d'un mélange haute performance de polymères durs et souples. Ses ingrédients plastifiés assurent une excellente réponse au polissage, et il peut être utilisé avec ou sans un enduit protecteur. La formule à séchage rapide de il permet d'obtenir rapidement une brillance exceptionnelle grâce à un polissage par des machines fonctionnant à 1 000 à 3 000 tr/min. Toutefois, il n'est pas nécessaire de le polir pour qu'il maintienne sa brillance élevée et son apparence exceptionnelle. Il atteint des niveaux de dureté et de clarté bien supérieurs aux finis conventionnels. Il peut être utilisé sur presque tous les types de revêtements de sol, à l'exception du bois non traité, du liège ou planchers conducteurs.

- Résiste aux marques noires et aux éraflures
- Teneur en solides non volatiles durables de 18 %
- S'applique facilement avec un faible coefficient de traînée de la vadrouille
- Utiliser avec ou sans un enduit protecteur

APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille
Marmoléum

Carreaux de grès cérame
Granito
Béton
Marbre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide
Couleur: Blanc perlé
Mousse: Aucun
Odeur: légère odeur d'ammoniac
pH: 8.0-9.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

P303543-4cs
P303543-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Application Générale:

1. Décaper complètement l'ancienne cire ou l'ancien fini à l'aide d'un décapant pour finis à plancher comme #1 REMOVER ou FINISH REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer une ou deux fois à l'eau claire. Laisser sécher le plancher.
3. Pour une durabilité accrue, il est possible d'appliquer deux couches de FLOOR SEALER ou de HOLDOUT, mais cela n'est pas nécessaire.
4. Appliquer FOUNDATION en une couche mince et uniforme. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

Entretien Général:

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

The logo for PROMAX features the word "PROMAX" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a solid brown circle. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.