

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Maxicoat

Nettoyant et rénovateur de lustre pour plancher dur 2 en 1 · Formule concentrée

MAXICOAT est un mélange concentré d'agents nettoyants haute performance et d'ingrédients à brillant élevé. Il donne une surface de plancher propre et brillante lorsqu'il est appliqué à l'aide d'une récurveuse automatique ou d'un système de vadrouille et d'essoreuse. Une mince couche de polymères thermoplastiques est laissée sur la surface du plancher durant le processus de nettoyage. Pour de meilleurs résultats, polir le plancher après le récurage automatique pour obtenir un brillant optimal. MAXICOAT peut aussi être appliqué à l'aide d'un système de vadrouille et d'essoreuse.

- Ne jaunira pas ou ne se décolore pas
- Réagit exceptionnellement au polissage
- Améliore la résistance aux marques noires et aux éraflures de tout fini à plancher
- Restaure les agents hydratants du fini à plancher pour prévenir le poudrage

APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille
Marmoléum

Carreaux de grès cérame
Granito
Béton
Marbre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide

Couleur: Blanc perlé

Mousse: Aucun

Odeur: Légère odeur d'ammoniac

pH: 7.5-8.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

P303695-4cs
P303695-18.9



PROMAX®

DIRECTIONS

Application Générale:

Nettoyage des planchers durs avec une récurveuse automatique:

1. Ajouter 32 ml de MAXICOAT par 3,8 litres d'eau froide (4 oz/gallon) dans le réservoir à solution.
2. Après avoir passé le balai sur le plancher, récurer le plancher en utilisant la méthode conventionnelle en « un seul passage ». Utiliser des tampons blancs ou rouges en appliquant une légère pression pour éviter de retirer le fini.
3. Essuyer immédiatement la solution derrière la machine.
4. Laisser le plancher sécher complètement. Le polissage est facultatif. Pour obtenir un brillant optimal, un polissage est recommandé.
5. Pour éliminer les saletés profondément incrustées, utiliser HD FLOOR CLEAN en suivant les instructions sur l'étiquette.

Nettoyage à la vadrouille des planchers durs:

1. Ajouter 16 ml de MAXICOAT par 3,8 litres (2 oz/gallon) d'eau froide dans le seau de lavage.
2. Appliquer généreusement la solution MAXICOAT sur la surface à nettoyer.
3. Essuyer la saleté et l'excès de nettoyant en utilisant une vadrouille bien essorée.
4. Laisser le plancher sécher complètement. Pour obtenir un lustre optimal, polir à l'aide d'une machine à vitesse élevée.

Pour éliminer les saletés profondément incrustées, utiliser HD FLOOR CLEAN en suivant les instructions sur l'étiquette.

Application:

Nettoyage des planchers durs avec une récurveuse automatique 1:32

Nettoyage à la vadrouille des planchers durs 1:64

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®