

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Mirage

Fini à plancher à haute teneur en solides · Lustre polissable



MIRAGE donne aux planchers un lustre profond d'apparence humide longtemps après qu'ils soient secs. MIRAGE offre toute la durabilité d'un fini à plancher dri-brite, ainsi qu'une réponse supérieure au polissage à haute vitesse. La teneur élevée en solides de plus de 20 % permet d'appliquer moins de couches pour obtenir un résultat optimal. Grâce aux coûts réduits et à son excellente résistance aux détergents lors des cycles de nettoyage répétés, MIRAGE revient moins cher que la plupart des produits concurrentiels sur le marché. MIRAGE réagit bien au brunissage et au lustrage.

- Dure longtemps dans les endroits à forte circulation
- Nivellement rapide
- Sèche sans laisser de trace
- Haute teneur en solides
- Pas de jaunissement ni de décoloration
- Réponse supérieure au brunissage

APPLICATIONS

Revêtement de sol souple

Granito

Béton



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide opaque

Couleur: Blanc opaque

Mousse: Aucun

Odeur: Doux, sans parfum ajouté

pH: 8.0-9.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

1300705-4cs
1300705-18.9

PROMAX®

DIRECTIONS

Couvre jusqu'à 3 000 pieds carrés par gallon minimum, selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

Application générale :

1. Décaper complètement l'ancienne cire ou l'ancien fini à l'aide d'un décapant pour finis à plancher comme #1 REMOVER ou FINISH REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer une ou deux fois à l'eau claire. Laisser sécher le plancher.
3. Pour une durabilité accrue, il est possible d'appliquer deux couches de FLOOR SEALER ou de HOLDOUT, mais cela n'est pas nécessaire.
4. Appliquer MIRAGE en une couche mince et uniforme. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

Entretien général :

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

Polissage : Polir au besoin pour maintenir le lustre à l'aide d'un tampon lustrer.

CONSEIL : Un enduit protecteur n'est pas nécessaire, mais si le plancher est très poreux, il serait peut-être avantageux d'appliquer l'enduit protecteur HOLDOUT ou FLOOR SEALER. En général, deux couches suffisent.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®