ENTRETIEN DES PLANCHERS

# #1 Remover

Formule à action rapide · Décapant à plancher haute performance

#1 REMOVER est un décapant pour finis à plancher haute performance qui désintègre efficacement les finis existants, les enduits protecteurs non permanents et les accumulations importantes. Conçu pour agir rapidement, #1 REMOVER peut être utilisé sur divers revêtements de sol, comme les tuiles résilientes, le terrazzo, le marbre, la pierre, le vinyle, le composite de vinyle, le bois traité et le stratifié.

- Pour tous les types de revêtements de sol
- Action rapide
- Faible en COV

## APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Vinyle en feuille
Carreaux de grès cérame
Granito
Béton
Marbre

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

**Apparence:** Liquide transparent
**Couleur:** Incolore
**Mousse:** Aucun
**Odeur:** ammoniacal
**pH:** >12.0

| Emballage | Code |
|---|---|
| 4 x 3.78L | P303531-4cs |
| 18.9L pail | P303531-18.9 |

PROMAX®

# MODE D'EMPLOI

**Application Générale:**
1. Nettoyer à la vadrouille sèche toute la surface à décaper.
2. Diluer #1 REMOVER avec de l'eau froide ou tiède selon le niveau d'accumulation de fini à plancher. (Consulter les rapports de dilution ci-dessous). Appliquer cette solution diluée sur une surface d'environ 3 m x 3 m (10 pi x 10 pi) et laisser reposer cinq minutes pour que #1 REMOVER puisse liquéfier le fini. Ne pas laisser le décapant à plancher sécher sur le plancher.
3. Bien frotter avec une monobrosse en utilisant un tampon noir ou de haut rendement, ou agiter avec un porte-tampon à support et un tampon – un temps de repos plus long peut être nécessaire.
4. Ramasser la solution à l'aide d'un aspirateur eaux et poussières, d'une brosseuse automatique ou d'une vadrouille et rincer le plancher avec NEUTRAPOWER ou NEUTRAL CLEAN à un taux de dilution de 8 ml par litre (1 oz/gallon) d'eau froide (1 pour 128).

**Pour une accumulation importante de fini à plancher:** Utiliser 200 ml par litre (26 oz/gallon) d'eau (1 pour 5).
**Pour une accumulation légère de fini à plancher:** Utiliser 100 ml par litre (13 oz/gallon) d'eau (1 pour 10).

*REMARQUE : Vérifier la compatibilité du revêtement de sol avec #1 REMOVER avant l'utilisation.*

# STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants.Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

# MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique.Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®