CUIDADO DE PISOS

#1 Remover

Fórmula de acción rápida · Decapante para pisos de alto rendimiento

#1 REMOVER es un removedor de acabados para pisos de alto rendimiento que descompone eficazmente los acabados existentes, los selladores no permanentes y la acumulación pesada. Diseñado para una acción rápida, #1 REMOVER puede usarse en una variedad de pisos como baldosas resistentes, terrazzo, mármol, piedra, vinilo, compuestos de vinilo, madera sellada y laminados.

- Para todo tipo de piso
- Bajo COV
- De rápida acción

APLICACIONES

Compuesto de vinilo
Policloruro de vinilo
Vinílicos
Baldosas sin vitrificar
Terrazos
Concreto
Mármoles

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Espuma: Ninguno
Olor: Amoniaco
pH: >12.0

Tamaño del embalaje	Código del producto
4 x 1 US Gallon	P303531U-4c22
5 Gallon Pail	P303531U-5gal

PROMAX®

MODO DE USO

Aplicación General:
1. Pasar la mopa por toda la superficie a decapar.
2. Diluir #1 REMOVER con agua fría o tibia según el nivel de acumulación de acabado (ver la proporción de dilución más abajo). Aplicar esta dilución en un área de aproximadamente 10 pies x 10 pies y esperar 5 minutos para que #1 REMOVER licúe el acabado. No permita que el removedor para pisos se seque en el piso.
3. Pulir bien con una máquina para pisos usando una almohadilla negra o de alto rendimiento o agitar con un soporte para Doodlebug y una almohadilla – El tiempo de espera puede ser más largo.
4. Recoger la solución con una aspiradora en húmedo, pulidora automática o mopa y enjuagar el piso con NEUTRAPOWER o NEUTRAL CLEAN en una dilución de 1 onza por galón estadounidense de agua fría (8 ml/litro) (1:128)

Acumulación de acabados pesados: Usar 26 onzas por galón estadounidense de agua (200 ml/litro) (1:5).
Acumulación de acabados livianos: Usar 13 onzas por galón estadounidense de agua (100 ml/litro) (1:10)

NOTA: Verificar la compatibilidad con #1 REMOVER antes de usar.

Aplicación:

Acumulación de acabados pesados	**1:5**
Acumulación de acabados livianos	**1:10**

ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

PROMAX®