

## CUIDADO DE PISOS

# Foundation

La Acabado para pisos multisuperficies · Alto brillo

FOUNDATION brinda máximo brillo y durabilidad para extender la vida y mejorar el aspecto de los pisos. Su resistencia superior a rasguños, rayones y marcas negras es el resultado de una combinación de polímeros duros y flexibles de alto rendimiento. Sus ingredientes plastificados otorgan una excelente respuesta de pulido y pueden usarse con o sin un sellador. La fórmula de secado rápido de FOUNDATION da brillo rápidamente y responde con un brillo sin igual al pulido con máquinas de 1000 a 3000 rpm. Sin embargo, no es necesario pulir para mantener su alto brillo y aspecto excepcional. FOUNDATION alcanza niveles de dureza y transparencia muy superiores a los de los acabados convencionales. Puede usarse en casi todos los tipos de pisos excepto en maderas sin sellar, corcho o pisos conductivos.

- Resistente a las marcas negras y rayones
- Fácil de aplicar con mopa de poco arrastre
- 18% de sólidos no volátiles duraderos
- Para usar con o sin un sellador

## APLICACIONES

Compuesto de vinilo  
Policloruro de vinilo  
Linóleo  
Vinílicos  
Marmoleados

Baldosas sin vitrificar  
Terrazos  
Concreto  
Mármoles



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido

**Color:** Blanco perla

**Espuma:** Ninguno

**Olor:** Ligero olor a amoníaco

**pH:** 8.0-9.0

**Tamaño del  
embalaje**  
4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del  
producto**  
P303543U-4c22  
P303543U-5gal



# PROMAX®

# MODO DE USO

## Aplicación general:

1. Quitar por completo toda la cera vieja o el acabado con un removedor de acabados como #1 REMOVER o FINISH REMOVER.
2. Retirar la solución de decapado y luego enjuagar una o dos veces con agua limpia. Dejar que el piso se seque.
3. Para una durabilidad extra, pueden aplicarse dos capas de FLOOR SEALER o HOLDOUT, pero no es necesario.
4. Aplicar una capa uniforme y delgada de FOUNDATION. Dejar secar bien de 20 a 30 minutos según el flujo de aire, temperatura y humedad del ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar de tres a cinco capas.

## Mantenimiento general:

1. Limpiar o barrer el piso con una mopa limpia, según sea necesario.
2. Humedecer una mopa usando un limpiador para pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER
3. Las zonas de mucho tráfico pueden repararse rápidamente entre aplicación y aplicación de acabado usando un restaurador en la mopa como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Las zonas de alto tráfico pueden repintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden pulirse a máquina usando HD FLOOR CLEAN en las diluciones recomendadas y con la almohadilla para pulir pisos adecuada.

## Aplicación:

Listo para usar

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

**PROMAX**®