

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Max Shine

Fini à plancher durable · Lustre polissable

MAX SHINE est un fini à plancher au polyuréthane acrylique à base d'eau à teneur en solides de 20 %. Il offre une brillance exceptionnelle pour faire ressortir la beauté naturelle d'un plancher. Sa composition chimique unique lui permet d'être appliqué en couches minces pour assurer une couverture optimale. Il est excellent pour ce qui est de la durabilité, de la capacité d'appliquer une nouvelle couche et de la capacité d'enlèvement. MAX SHINE peut être appliqué sur divers types de planchers, comme le linoléum, le marmoléum, le vinyle, les carreaux, le marbre, le béton et le bois traité. Il peut être utilisé seul ou combiné avec un enduit protecteur de haute qualité comme HOLDOUT ou FLOOR SEALER pour mieux protéger le plancher.

- Teneur en solides de 20 %
- Résistance aux marques noires
- Lustre élevé polissable
- Temps de séchage rapide

APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille
Marmoléum

Carreaux de grès cérame
Granito
Béton
Marbre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide

Couleur: Blanc perlé

Mousse: Aucun

Odeur: Légère odeur d'ammoniac

pH: 8.5-9.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

P303698-4cs
P303698-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Application Générale:

1. Décaper complètement l'ancien fini à plancher à l'aide d'un décapant pour fini à plancher comme FINISH REMOVER ou #1 REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer le plancher à l'aide d'un nettoyant à pH neutre comme NEUTRAPOWER ou NEUTRAL CLEAN, ou rincer le plancher deux ou trois fois à l'eau claire. Laisser sécher.
3. Appliquer MAX SHINE en une couche mince et uniforme à l'aide d'une vadrouille à brins fins ou d'un applicateur de finition. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires.
4. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

Entretien Général :

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

CONSEIL : Un enduit protecteur n'est pas nécessaire, mais si le plancher est vieux, usé ou passablement poreux, il serait préférable d'appliquer l'enduit protecteur HOLDOUT ou FLOOR SEALER. Une ou deux couches devraient suffire.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®