

CUIDADO DE PISOS

Maxicoat

Limpiador de pisos duros y restaurador de brillo 2 en 1 · Fórmula concentrada

MAXICOAT es una mezcla concentrada de agentes limpiadores de alto rendimiento e ingredientes de alto brillo. Genera una superficie del piso limpia y brillante cuando se emplea con una pulidora automática o con un sistema de mopa y cubo. Una capa delgada de polímeros termoplásticos queda en la superficie del piso durante el proceso de limpieza. Para mejores resultados, pulir el piso después del pulido automático para alcanzar un brillo máximo. MAXICOAT también puede aplicarse con un sistema de mopa y cubo.

- NO amarillea ni se decolora
- Mejora la resistencia a las marcas y a las rozaduras de cualquier acabado de piso
- Respuesta insuperable al pulido
- Reduce la necesidad de frecuentes decapados

APLICACIONES

Compuesto de vinilo
Policloruro de vinilo
Linóleo
Vinílicos
Marmoleados

Baldosas sin vitrificar
Terrazos
Concreto
Mármoles



DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido
Color: Blanco perla
Espuma: Ninguno
Olor: Ligero olor a amoníaco
pH: 7.5-8.0

Tamaño del embalaje
4 x 1 US Gallon
5 Gallon Pail

Código del producto
P303695U-4c22
P303695U-5gal



PROMAX®

MODO DE USO

Aplicación General:

Fregadora automática para pisos duros:

1. Añadir 4 onzas de MAXICOAT por galón de agua fría en el tanque de solución.
2. Una vez que el piso se barrió correctamente, fregar el piso usando un método convencional de “una sola pasada”. Usar almohadillas blancas o rojas ejerciendo una presión ligera para evitar quitar el acabado.
3. Limpiar de inmediato la solución detrás de la máquina.
4. Dejar que el piso se seque bien. El pulido es opcional. Se recomienda pulir para obtener un brillo general máximo.
5. Para quitar el polvo muy incrustado, usar HD FLOOR CLEAN siguiendo las instrucciones en la etiqueta.

Fregado de pisos duros:

1. Añadir 2 onzas de MAXICOAT por galón de agua fría en el cubo para mopa.
2. Aplicar la solución de MAXICOAT libremente en el área del piso limpia.
3. Quitar la suciedad y el exceso de limpiador con una mopa muy bien escurrida.
4. Dejar que el piso se seque bien. Para obtener un brillo máximo, pulir con una máquina de alta velocidad.

Para quitar el polvo muy incrustado, usar HD FLOOR CLEAN según las instrucciones en la etiqueta.

Aplicación:

Fregadora automática para pisos duros 1:32

Fregado de pisos duros 1:64

ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

PROMAX®