

CUIDADO DE PISOS

Mirage

Acabado para pisos de alto contenido de sólidos · Brillo que puede pulirse

MIRAGE deja sus pisos con un brillo intenso y de aspecto mojado mucho después de haberse secado. MIRAGE ofrece toda la durabilidad de un acabado para pisos dri-brite más una respuesta superior al pulido de ultra alta velocidad. El alto contenido de más de 20% de sólidos equivale a menos capas para lograr máximos resultados. Con costos reducidos combinados con una excelente resistencia a los detergentes para repetir los ciclos de limpieza, MIRAGE produce un costo más bajo que los productos más competitivos del mercado. MIRAGE puede emplearse en la mayoría de los tipos de pisos resistentes tales como linóleo, marmoleum, planchas de vinilo y baldosas compuestas de vinilo.

- Gran desgaste en lugares de alto tráfico
- Nivelación rápida
- Se seca sin dejar rayas
- Alto contenido en sólidos

APLICACIONES

Compuesto de vinilo
Policloruro de vinilo
Linóleo
Vinílicos
Marmoleados

Baldosas sin vitrificar
Terrazos
Concreto
Mármoles



DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido Opaco
Color: Blanco perla
Espuma: Ninguno
Olor: Ligero olor a amoníaco
pH: 8.5-9.0

Tamaño del embalaje
4 x 1 US Gallon
5 Gallon Pail

Código del producto
P303705U-4c22
P303705U-5gal



PROMAX®

MODO DE USO

Aplicación general:

1. Retirar por completo la cera vieja o el acabado con un removedor de acabados como #1 REMOVER o FINISH REMOVER.
2. Retirar la solución de decapado y enjuagar una o dos veces con agua limpia. Dejar secar al tacto.
3. Para durabilidad extra, pueden aplicarse dos capas de FLOOR SEALER o HOLDOUT, pero no es necesario.
4. Aplicar una capa delgada y uniforme. Dejar secar bien durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad en el ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar entre tres y cinco capas.

Mantenimiento general:

1. Pasar la mopa o barrer el piso según sea necesario, con una mopa limpia.
2. Pasar una mopa húmeda usando un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de mucho tráfico pueden repararse rápidamente entre aplicación y aplicación del acabado usando una mopa con restaurador como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Las zonas de más tráfico pueden repintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden lavarse a máquina usando HD FLOOR CLEAN en las diluciones recomendadas y con la almohadilla de pulido adecuada.

Pulido: Pulir a gusto para mantener el brillo usando una almohadilla de pulido.

CONSEJO: No se necesita un sellador, pero si sus pisos son muy porosos tal vez sea conveniente aplicar HOLDOUT o FLOOR SEALER. Por lo general, dos capas son suficientes.

Aplicación:

Listo para usar

ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

PROMAX®