

## ENTRETIEN DES PLANCHERS

# Neutrapower

Nettoyant neutre pour sols · Multi-usage


NEUTRAPOWER est un excellent nettoyant concentré à pH neutre. Il est efficace sur tous les planchers à surface dure qui ne sont pas endommagés par l'eau. NEUTRAPOWER est formulé avec un mélange spécial d'agents tensioactifs et d'ingrédients de nettoyage pour éliminer rapidement et efficacement les saletés et les huiles incrustées. C'est une excellente solution pour le nettoyage quotidien des planchers, et il prolongera la durée du fini à plancher. NEUTRAPOWER utilise une technologie « d'agents tensioactifs électrolytiques » repoussant les salissures et est idéal pour les récurveuses automatiques et les systèmes de vadrouille et d'essoreuse.

- Concentré
- pH neutre
- Sans danger pour les aliments
- Sans danger pour tous les types de finis

## APPLICATIONS

Vinyle  
Chlorure de polyvinyle  
Linoléum  
Vinyle en feuille  
Marmoléum

Carreaux de grès cérame  
Granito  
Marbre  
Béton



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

**Apparence:** Liquide transparent

**Couleur:** vert

**Mousse:** Faible

**Odeur:** Agrumes

**pH:** 6.0-8.0

**Emballage**

4 x 3.78L  
18.9L pail

**Code**

P303725-4cs  
P303725-18.9



# PROMAX®

## MODE D'EMPLOI

**Avant l'application:** Toujours passer le balai sur la surface dure du plancher ou la nettoyer à la vadrouille sèche avant de faire le nettoyage. Ne pas utiliser une vadrouille sèche contenant un traitement pour vadrouille sèche à base d'huile ou de silicone.

**Nettoyage général :** Nettoyage à la vadrouille des planchers durs: Mélanger 8 ml de NEUTRAPOWER par litre d'eau froide ou tiède (1 oz/gal) dans un seau de lavage muni d'uneessoreuse. Appliquer généreusement la solution sur la surface du plancher et brosser.

**Nettoyage des planchers durs avec une récreuse automatique:** Si NEUTRAPOWER est utilisé comme nettoyant pour plancher quotidien dans une récreuse automatique, diluer de 8 ml par litre d'eau froide (1 oz/gal) (1:128). Brosser à l'aide d'une récreuse automatique munie d'un tampon à récurer blanc ou rouge.

**Nettoyage en profondeur :**

**Nettoyage à la vadrouille des planchers durs:** Mélanger 24 ml de NEUTRAPOWER par litre d'eau froide ou tiède (3 oz/gal) dans un seau de lavage muni d'uneessoreuse. Appliquer généreusement la solution sur la surface du plancher et brosser.

**Nettoyage des planchers durs avec une récreuse automatique:** Si NEUTRAPOWER est utilisé comme nettoyant pour plancher quotidien dans une récreuse automatique, diluer 16 ml par litre d'eau froide (2 oz/gal). Brosser à l'aide d'une récreuse automatique munie d'un tampon à récurer blanc ou rouge.

**Comme nettoyant à vaporiser et à essuyer :**

**Nettoyage léger:** Mélanger 32 ml de NEUTRAPOWER par litre d'eau froide ou tiède (4 oz/gal) dans un flacon vaporisateur. Appliquer généreusement la solution sur la surface et essuyer.

**Nettoyage en profondeur:** Mélanger 100 ml de NEUTRAPOWER par litre d'eau froide ou tiède (12 oz/gal) dans un flacon vaporisateur. Appliquer généreusement la solution sur la surface et essuyer.

### Application:

#### Nettoyage général:

Nettoyage à la vadrouille des planchers durs	1:128
Nettoyage des planchers durs avec une récreuse automatique	1:128

#### Nettoyant à vaporiser et à essuyer:

Nettoyage léger	1:32
Nettoyage en profondeur	1:10

#### Nettoyage en profondeur:

Nettoyage à la vadrouille des planchers durs	1:40
Nettoyage des planchers durs avec une récreuse automatique	1:64

## STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

## MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à [projectclean.com](http://projectclean.com) ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

# PROMAX®