

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Satin Finish

Fini à plancher mat · Odeur de citron

SATIN FINISH se nivelle facilement et sèche rapidement pour former un lustre mat durable résistant de manière exceptionnelle aux marques, aux éraflures, au nettoyage d'entretien et à une forte circulation. Il est idéal pour les installations où un fini durable d'apparence non humide est nécessaire. Formulé à partir d'un mélange haute performance de polymères résistants, solides et flexibles, SATIN FINISH crée un revêtement extrêmement durable qui prolonge la durée du fini et réduit la nécessité de décaper et d'appliquer de nouvelles couches. SATIN FINISH peut être utilisé sur la plupart des types de revêtements de sol résilients, comme le linoléum, le marmoléum, les feuilles de vinyle et les carreaux de composite de vinyle.

- Teneur en solides de 16 %
- Ne jaunit pas
- Fini mat
- Nécessite peu d'entretien

APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille

Marmoléum
Carreaux de grès cérame
Granito
Béton



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide**Couleur:** Blanc perlé**Mousse:** Aucun**Odeur:** Légère odeur d'ammoniac**pH:** 8.5-9.0**Emballage**

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

P303945-4cs
P303945-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Application générale :

1. Décaper complètement l'ancienne cire ou l'ancien fini à l'aide d'un décapant pour finis à plancher comme #1 REMOVER ou FINISH REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer une ou deux fois à l'eau claire. Laisser sécher le plancher.
3. Pour une durabilité accrue, il est possible d'appliquer deux couches de FLOOR SEALER ou de HOLDOUT, mais cela n'est pas nécessaire.
4. Appliquer SATIN FINISH en une couche mince et uniforme. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

Entretien général :

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en récurant les zones avec une solution de nettoyant à usages multiples comme ALL CLEAN, selon les instructions sur l'étiquette, et en appliquant une nouvelle couche de SATIN FINISH, au besoin.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN ou ALL DEGREASE & CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®