

INDUSTRIEL

Basic Bilge

Nettoyant alcalin · Emulsionne les huiles et les graisses




BASIC BILGE CLEANER est un nettoyant alcalin contenant des composés d'ammonium quaternaire et pouvant être utilisé pour dégraisser et assainir la plupart des surfaces dures et non poreuses. BASIC BILGE CLEANER émulsionnera les graisses, les huiles et les déversements de carburant avant qu'ils ne puissent recouvrir les surfaces de la cale.

- Polyvalent
- Ininflammable
- Pas de solvants nocifs
- Ingrédients biodégradables
- Soluble dans l'eau

APPLICATIONS

Cale
Soutes à cargaison
Pont du navire
Salles des machines
Installations de traitement



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide transparent

Couleur: Bleu

Mousse: Faible

Odeur: Faible à nulle

pH: 11.5-12.5

Emballage

4 x 3.78L

Code

1400097-4cs



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Nettoyage Général: Diluer 16 ml (2 oz) de BASIC BILGE CLEANER pour chaque tranche de 4 pieds de longueur de ligne d'eau. Ajouter directement à l'eau de cale. Permettre au mouvement naturel du bateau de nettoyer la cale, puis pomper. Répéter si nécessaire.

REMARQUE: Pour maintenir la propreté de la cale, assurez-vous qu'il y a toujours un peu de nettoyant dans la cale. Il émulsionnera les déversements de graisse, d'huile et de carburant avant qu'ils ne puissent recouvrir les surfaces de la cale.

Nettoyage du Pont et du Sol: Diluer 50 ml par litre d'eau (6 oz/gal) (1:20) et appliquer avec une brosse ou une vadrouille. Brosser selon les besoins et rincer à l'eau.

Pour l'assainissement des Surfaces Dures et Non Poreuses: 200 ppm de composés d'ammonium quaternaire actifs. Utiliser 50 ml par litre d'eau (6,0 oz/gal) (1:20). Une méthode appropriée de test de concentration/ppm doit être disponible et utilisée régulièrement pour garantir des niveaux de désinfectant corrects. La surface désinfectée doit être laissée à l'air libre pour sécher.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

Application:

Nettoyage Général	16ml/4ft
Nettoyage du pont et du sol	1:20
Pour l'assainissement des surfaces dures et non poreuses	1:20

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un récipient résistant la corrosion avec doublure intérieure. Garder sous clef.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®