

CUISINE

Scale Away

Détartrant et antirouille · Acide chlorhydrique inhibé

SCALE AWAY est un nettoyant acide conçu pour éliminer les dépôts de calcaire causés par l'eau dure sur la plupart des surfaces en acier, en acier inoxydable, en verre, en fibre de verre, en plastique, en béton et en céramique. SCALE AWAY peut également éliminer les dépôts peu esthétiques de résidus de savon, les dépôts minéraux et la rouille sur de nombreuses surfaces, y compris les cuvettes de toilette, les urinoirs, les cabines de douche et les éviers. SCALE AWAY contient des inhibiteurs spéciaux qui empêchent la corrosion de l'acier et de l'acier inoxydable, tout en permettant la dissolution des dépôts de tartre.

- Prévient la corrosion de l'acier et des métaux en acier inoxydable
- Dissout les dépôts de tartre

APPLICATIONS

Verrerie
Coutellerie
Vaisselle

Batterie de cuisine
Électroménagers
Chaudrons et casseroles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: liquide transparent

Couleur: incolore

Mousse: faible

Odeur: acide doux

pH: 1.0-2.0

Emballage
4 x 3.78 L

Code
1401210-4cs



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Dépôts importants: Diluer SCALE AWAY à raison de 1000 ml par litre d'eau (128 oz/gallon) (1 pour 1) et frotter la surface à l'aide d'une brosse résistante aux acides. Rincer abondamment à l'eau, et répéter au besoin.

Dépôts légers à moyens: Diluer SCALE AWAY à raison de 250ml ml par litre d'eau (20 oz/gallon) (1 pour 4) et appliquer la solution à l'aide d'une brosse ou d'un tampon résistant aux acides. Lorsque SCALE AWAY est utilisé sur le ciment, rincer et neutraliser avec une solution de carbonate de soude.

Lave-vaisselle: Ajouter 250 ml de SCALE AWAY directement dans le lave-vaisselle et exécuter un cycle de lavage et de rinçage pour maintenir les surfaces exemptes de tartre. S'il y a beaucoup de tartre, utiliser jusqu'à 500 ml par cycle pour détartrer. Si le dépôt est important, frotter la surface à l'aide d'une brosse.

Essuyer l'excédent de solution et le jeter. Rincer abondamment à l'eau. Dans les cas difficiles, répéter l'application si nécessaire.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation, et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

Application:

Dépôts importants	1:1
Dépôts légers à moyens	1:4
Lave-vaisselle	250-500ml par cycle

STOCKAGE

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®