

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Sheergloss

Finition haute brillance pour plancher • Séchage rapide



SHEERGLOSS est un fini à plancher de qualité supérieure à haute teneur en solides et à séchage rapide qui produit une couche durable à brillant élevé et résistant aux rayures, aux éraflures et aux marques noires. Conçu pour offrir un lustre et une durabilité optimaux, il prolonge la durée et améliore l'apparence des planchers. SHEERGLOSS réagit exceptionnelle au polissage, et il peut être utilisé avec ou sans un enduit protecteur.

- Brillant élevé avec ou sans polissage
- Résistance aux marques noires
- Résistance supérieure au détergent et à l'huile
- Lustre polissable durable
- Facile à niveler
- Pas de jaunissement ni de décoloration

APPLICATIONS

Revêtement de sol souple

Granito

Béton



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide

Couleur: Blanc opaque

Mousse: Aucun

Odeur: Doux, sans parfum ajouté

pH: 8.5-9.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

1300990-4cs
1300990-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Couvre jusqu'à 3 000 pieds carrés par gallon minimum, selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

Application générale :

1. Décaper complètement l'ancien fini à l'aide d'un décapant pour finis à plancher comme #1 REMOVER ou FINISH REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer le plancher à l'aide d'un nettoyant à pH neutre comme NEUTRAPOWER ou NEUTRAL CLEAN, ou rincer le plancher deux ou trois fois à l'eau claire. Laisser sécher.
3. Appliquer SHEERGLOSS en une couche mince et uniforme à l'aide d'une vadrouille à brins fins ou d'un applicateur de finition. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires.
4. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de quatre à cinq couches est optimale. D'autres couches peuvent être nécessaires si le plancher est poreux, s'il n'est pas recouvert d'un enduit protecteur ou s'il nécessite une bonne base pour le polissage au propane.

Entretien général :

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.
5. Vaporiser et polir ou polir, selon les besoins.

CONSEIL : Un enduit protecteur n'est pas nécessaire, mais si le plancher est vieux, usé ou passablement poreux, il est préférable d'appliquer l'enduit protecteur HOLDOUT ou FLOOR SEALER. Une ou deux couches devraient suffire.

Application:

Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

