

TRANSPORT

Skybrite

Nettoyant pour aéronefs · Sans danger sur les surfaces peintes

SKYBRITE est formulé spécifiquement pour éliminer les taches grasses à base de carbone, y compris les résidus de "Skydrol", des surfaces d'aéronefs. SKYBRITE est un nettoyant à base d'eau approuvé qui ne contient pas de solvants pétroliers ni de diluants pouvant enfreindre les codes de la règle 66 ou les normes de rejet dans les égouts.

- Lavage d'aéronefs approuvé
- Conforme à la norme AMS 1534
- Conforme aux normes de rejet des déchets
- Sans solvants pétroliers
- Efficace pour l'élimination du Skydrol

APPLICATIONS

Surfaces de l'aéronef:

Nettoyage du fuselage

Nettoyage du nacelle

Surfaces de contrôle

Surfaces des ailes et de la queue



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide transparent

Couleur: Bleu

Mousse: Modérée

Odeur: Solvent léger

pH: 10.0-11.0

Emballage

208L drum

Code

1401225-208r



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

SKYBRITE est idéalement utilisé à raison de 50 à 200 ml par litre d'eau (6.5 à 25.5 oz par gallon) (1:20 à 1:4), que ce soit par pulvérisation à basse pression ou par application de mousse. Pour de meilleurs résultats, appliquez uniformément la solutions SKYBRITE sur la surface de l'aéronef et laissez agir pendant 5 à 15 minutes avant de rincer.

REMARQUE: Des dépôts d'huile ou de graisse importants peuvent nécessiter un brossage supplémentaire et/ou une concentration plus forte du produit.

Autorisation:

Boeing D6-17487, Révision H

Test de corrosion des structures sandwich	Conforme
Test de fissuration de l'acrylique	Conforme
Test d'adoucissement de la peinture	Conforme
Test de fragilisation par l'hydrogène	Conforme

Douglas CSD #1 Réédité 1-22-79

Test de l'effet sur les surfaces peintes	Conforme
Test de résidus	Conforme
Test de corrosion des structures sandwich	Conforme
Test de fissuration sous contrainte des plastiques acryliques	Conforme
Test de suppression du cadmium	Conforme
Test de fragilisation par l'hydrogène	Conforme

Application:

Nettoyage Général 1:20-1:4

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®