

INDUSTRIEL

Degreaser 707

Nettoyant multi-usage · Dégraissant doux pour métaux

DEGREASER 707 est formulé pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté, le carbone, les huiles de coupe, l'encre, les cires, les colorants et autres taches tenaces. Le produit excelle dans le dégraissage et le nettoyage des machines industrielles lourdes telles que les avions, les pièces automobiles, les équipements diesel et marins, les machineries, les presses d'imprimerie, les équipements de production, les cuisinières et les fours. Il ne contient pas de caustique et peut donc être utilisé en toute sécurité sur les métaux, y compris l'aluminium, le zinc, le cadmium et d'autres alliages ferreux et non ferreux, et ne provoquera pas de rouille ou de corrosion. Il est également sans danger pour le caoutchouc, le béton, la plupart des peintures et plastiques.

- Sans caustique
- Sans danger pour les métaux tendres
- Ininflammable
- Non toxique
- Élimine les taches tenaces
- Sans danger pour le caoutchouc

APPLICATIONS

Machines industrielles lourdes


Aéronefs

Pièces détachées automobiles

Équipement diesel, marin et de production

Cuisinières et fours

Métaux (aluminium, zinc, cadmium et autres alliages ferreux et non ferreux)



Caoutchouc

Béton

La plupart des peintures et plastiques

Équipement diesel, marin et de production

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide transparent

Couleur: Incolore

Mousse: Modéré

Odeur: Aucun

pH: 11.5-12.5

Emballage

4 x 3.78L

Code

1400500-4cs



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Saleté Tenace: Diluer 330 ml de DEGREASER 707 par litre d'eau (43 oz/gallon) (1:3).

Saleté Légère: Diluer 50 ml de DEGREASER 707 par litre d'eau (6.5 oz/gallon) (1:20).

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

Application:

Saleté légère	1:3
Saleté tenace	1:20

STOCKAGE

Stocker dans un récipient résistant la corrosion avec doublure intérieure. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®