

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Neutramax

Nettoyant neutre concentré · Sans danger pour tous les types de finis



NEUTRAMAX a une formulation unique qui ne jaunit pas et ne ternit pas les finitions de sol avancées. Il peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des sols tels que le vinyle, le composite, le PVC, le linoléum, les feuilles de vinyle, le marmoléum, le stratifié, les carreaux de carrière, le terrazzo, le bois scellé, le marbre et le béton. NEUTRAMAX ne contient pas de solvants, de butylcellosolve, d'éthoxylates de nonylphénol (NPE), de substances cancérigènes ou de composés organiques volatils (COV). Nous recommandons NEUTRAMAX comme nettoyant quotidien pour tous nos revêtements de sol.

- Certifié ECOLOGO®
- Sans danger pour les aliments
- pH neutre
- Ingrédients biodégradables
- Sans danger pour les sols naturels
- Aucun résidu

APPLICATIONS

Vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille
Marmoléum

Carreaux de grès cérame
Granito
Marbre
Béton



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide transparent

Couleur: Vert

Mousse: Faible

Odeur: Faible

pH: 6.5-7.5

Emballage

4 x 3.78L

Code

1300723-4cs



PROMAX®

DIRECTIONS

Nettoyage Léger et Nettoyage Quotidien: Diluer 8 ml par litre d'eau froide (1 oz/gal) (1:128).

Nettoyage des planchers durs avec une réceuseuse automatique: Diluer 4 ml par litre d'eau froide (0,5 oz/gal) (1:256).

Nettoyage des Saletés Moyennes: Diluer 16 ml par litre d'eau froide (2 oz/gal) (1:64).

Nettoyage des Saletés Lourdes: Diluer 24-32 ml par litre d'eau froide (3-4 oz/gal) (1:42 à 1:32).

Appliquer à l'aide d'une vadrouille à cordes ou à microfibras. En cas d'utilisation d'une auto-laveuse, diluer pour un nettoyage léger.

Application:

Lavage automatique	1:256
Nettoyage léger et vadrouille quotidienne	1:128
Nettoyage des salissures moyennes	1:64
Nettoyage de sols très sales	1:42-1:32

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®