

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

Clean Spray

Dégraissant alcalin · Usage intensif

CLEAN SPRAY est un dégraissant liquide ininflammable conçu pour nettoyer de nombreux types de surfaces. CLEAN SPRAY contient du butyle, ce qui en fait un nettoyant idéal pour la graisse, l'huile, la gomme, le carbone, la cire, l'encre, la saleté, le rouge à lèvres, le crayon, le stylo et les empreintes digitales. Il peut être utilisé pour éliminer les dépôts de graisse importants sur le béton, les conduits de fumée, les hottes de cuisine et les machines. CLEAN SPRAY peut également être dilué pour nettoyer les murs, les plans de travail et les surfaces peintes. Soyez prudent lorsque vous lavez des surfaces recouvertes d'une peinture à base d'eau.

- Sans danger pour les aliments
- Contient du butyle
- Certifié KosherCheck
- Ininflammable
- Parfum de citron
- Sans danger pour de nombreuses surfaces dures

APPLICATIONS

Surfaces dures

Béton

Conduits de cheminée

Hottes de cuisine

Cuisines commerciales

Machines à usage intensif

Maintenance des machines industrielles

Service automobile

Tapis commerciaux



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: liquide transparent

Couleur: jaune

Mousse: modérée

Odeur: citron

pH: 11.5-12.5

Emballage

4 x 3.78L
18.9L Pail

Code

1300375-4cs
1300375-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

CLEAN SPRAY peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette, d'un chiffon, d'une vadrouille ou d'un équipement mécanique. Les surfaces en contact direct avec des aliments doivent être rincées à l'eau potable.

Nettoyage et dégraissage intensifs: Utiliser sans dilution. Rincer à l'eau après utilisation.

Élimination des dépôts de graisse importants sur le béton, les conduits de cheminée, les hottes de cuisine et les machines:

Diluer 1000 ml de CLEAN SPRAY par litre d'eau (128 oz/gallon) (1:1). Rincer à l'eau après utilisation.

Nettoyage à vadrouille et autolaveuse: Diluer 8 ml de CLEAN SPRAY par litre d'eau (1 oz/gallon) (1:128). Rincer à l'eau après utilisation.

Aires de circulation recouvertes de tapis et pulvérisateurs à puissant jet d'eau: Diluer 100 ml de CLEAN SPRAY par litre d'eau (13 oz/gallon) (1:10). Rincer à l'eau après utilisation.

Nettoyage général les murs, les comptoirs, les surfaces peintes, etc.: Diluer 12 ml de CLEAN SPRAY par litre d'eau (1.5 oz/gallon) (1:83) dans un pulvérisateur à gâchette. Ne pas utiliser non dilué sur les peintures à base d'eau. Rincer à l'eau après utilisation.

Lavage de vitres et autre nettoyage léger: Diluer 1 à 5 ml de CLEAN SPRAY par litre d'eau (0.2-0.7 oz/gallon) (1:100 - 1:200) Rincer à l'eau après utilisation.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation, les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

Application:

Nettoyage et dégraissage intensifs	Pleine puissance
Élimination des dépôts de graisse importants sur le béton, les conduits de cheminée, les hottes de cuisine et les machine	1:1
Nettoyage à vadrouille et autolaveuse	1:128
Aires de circulation recouvertes de tapis et pulvérisateurs à puissant jet d'eau	1:10
Nettoyage général les murs, les comptoirs, les surfaces peintes, etc	1:83
Lavage de vitres et autre nettoyage léger	1:200-1:100

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri de la chaleur. Garder sous clef. Toujours conserver le produit dans un récipient du même matériau que le récipient d'origine.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®