

## ENTRETIEN DES PLANCHERS

# Foundation

Fini à plancher pour surfaces multiples · Très brillant

FOUNDATION offre une brillance et une durabilité optimales pour prolonger la durée et améliorer l'apparence des planchers avec peu d'entretien. Sa résistance supérieure aux rayures, aux éraflures et aux marques noires est le résultat d'un mélange haute performance de polymères durs et souples. Ses ingrédients plastifiés assurent une excellente réponse au polissage, et il peut être utilisé avec ou sans un enduit protecteur. La formule à séchage rapide de FOUNDATION permet d'obtenir rapidement une brillance exceptionnelle grâce à un polissage par des machines fonctionnant à 1000 à 3000 tr/min. Toutefois, il n'est pas nécessaire de le polir pour qu'il maintienne sa brillance élevée et son apparence exceptionnelle. FOUNDATION atteint des niveaux de dureté et de clarté bien supérieurs aux finis conventionnels.

- Résiste aux marques noires et aux éraflures
- Utiliser avec ou sans un enduit protecteur
- S'applique facilement avec un faible coefficient de traînée de la vadrouille
- Teneur en solides non volatiles durables de 18 %
- Sèche rapidement sans déformation
- Résistance supérieure au détergent et aux saletés

## APPLICATIONS

Revêtement de sol souple  
 Revêtement de sol en pierres  
 Béton



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

**Apparence:** Liquide  
**Couleur:** Blanc opaque  
**Mousse:** Aucun  
**Odeur:** doux, sans parfum ajouté  
**pH:** 8.0-9.0

### Emballage

4 x 3.78L  
 18.9L pail

### Code

1300543-4cs  
 1300543-18.9



# PROMAX®

# MODE D'EMPLOI

Couvre jusqu'à 3 000 pieds carrés par gallon minimum, selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

## Application Générale:

1. Décaper complètement l'ancienne cire ou l'ancien fini à l'aide d'un décapant pour finis à plancher comme #1 REMOVER ou FINISH REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer une ou deux fois à l'eau claire. Laisser sécher le plancher.
3. Pour une durabilité accrue, il est possible d'appliquer deux couches de FLOOR SEALER ou de HOLDOUT, mais cela n'est pas nécessaire.
4. Appliquer FOUNDATION en une couche mince et uniforme. Laisser sécher complètement pendant 20 à 30 minutes, selon la circulation d'air, la température et l'humidité dans la pièce. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer les couches supplémentaires en suivant les mêmes techniques. L'application de trois à cinq couches est optimale.

## Entretien Général:

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche ou passer le balai si nécessaire.
2. Nettoyer le plancher à la vadrouille humide en utilisant un nettoyant à pH neutre pour plancher comme NEUTRAL CLEAN ou NEUTRAPOWER.
3. Les zones à forte circulation peuvent être réparées rapidement entre les applications de fini en utilisant un rénovateur applicable à la vadrouille comme ARMOR-ACE, MAXICOAT ou FLOOR FINISH 18. Une nouvelle couche peut être appliquée dans les allées à forte circulation, selon les besoins.
4. Les zones très sales peuvent être nettoyées à la machine en utilisant HD FLOOR CLEAN au taux de dilution recommandé et un tampon de récurage pour planchers approprié.

**CONSEIL:** Il n'est pas nécessaire d'appliquer un scellant, mais si le plancher est vieux, usé ou assez poreux, il est possible d'appliquer HOLDOUT ou FLOOR SEALER. Une ou deux couches de scellant suffisent.

**Application:**  
Prêt à l'emploi

---

## STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

## MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à [projectclean.com](http://projectclean.com) ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

**PROMAX**®