

## CUIDADO DE PISOS

# #1 Remover

Fórmula de acción rápida · Decapante para pisos de alto rendimiento

#1 REMOVER es un removedor de acabados para pisos de alto rendimiento que descompone eficazmente los acabados existentes, los selladores no permanentes y la acumulación pesada. Diseñado para una acción rápida, #1 REMOVER puede usarse en una variedad de pisos como baldosas resistentes, terrazzo, piedra, vinilo, y compuestos de vinilo.

- Para todo tipo de suelos resilientes
- De rápida acción
- Baja espuma
- Bajo COV
- Formulado para ser utilizado en agua fría o tibia
- Sin butilo

## APLICACIONES

Compuesto de vinilo  
Suelos resilientes  
Baldosas sin vitrificar  
Terrazos  
Concreto



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido  
**Color:** Incoloro  
**Espuma:** Ninguno  
**Olor:** Amoniaco  
**pH:** >12.0

**Tamaño del embalaje**  
4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del producto**  
U130531-4c22  
U130531-5gal



# PROMAX®

# MODO DE USO

## Aplicación General:

1. Pasar la mopa por toda la superficie a decapar.
2. Diluir #1 REMOVER con agua fría o tibia según el nivel de acumulación de acabado (ver la proporción de dilución más abajo). Aplicar esta dilución en un área de aproximadamente 10 pies x 10 pies y esperar 5 minutos para que #1 REMOVER licúe el acabado. No permita que el removedor para pisos se seque en el piso.
3. Pulir bien con una máquina para pisos usando una almohadilla negra o de alto rendimiento o agitar con un soporte para Doodlebug y una almohadilla – El tiempo de espera puede ser más largo.
4. Recoger la solución con una aspiradora en húmedo, pulidora automática o mopa y enjuagar el piso con NEUTRAPOWER o NEUTRAL CLEAN en una dilución de 1 onza por galón estadounidense de agua fría (8 ml/litro) (1:128)

**Acumulación de acabados pesados:** Usar 26 onzas por galón estadounidense de agua (200 ml/litro) (1:5).

**Acumulación de acabados livianos:** Usar 13 onzas por galón estadounidense de agua (100 ml/litro) (1:10)

*NOTA: Verificar la compatibilidad con #1 REMOVER antes de usar.*

## Aplicación:

Acumulación de acabados pesados	1:5
Acumulación de acabados livianos	1:10

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

# PROMAX®