

CUIDADO DE PISOS

Benefits

Acabado del suelo de bajo mantenimiento · Económico

BENEFITS es un acabado para pisos asequible de rápido secado, alto brillo y bajo mantenimiento que proporciona características excepcionales de aspecto, claridad y desgaste. Se nivela con facilidad y se seca rápidamente hasta obtener una película brillante, transparente y duradera que proporciona una resistencia excepcional a marcas, rayas, limpieza de mantenimiento y tráfico pesado. BENEFITS es una mezcla de terpolímeros acrílicos, termoplásticos, resinas y plastificantes de última generación extremadamente duros. Este versátil acabado para pisos puede usarse con o sin pulido según el tráfico peatonal. BENEFITS requiere menos pulido, menos pintado y recapado. Es una excelente opción para escuelas, supermercados, fábricas y plantas de producción.

- Fácil aplicación con excelente nivelación
- Resistente a las marcas negras de tacones y a los rayones
- Puede usarse con o sin sellador
- Revestimiento económico con 16% de sólidos no volátiles, de alto brillo, resistente y duradero
- Resistencia superior a detergentes y aceites
- Impresionante respuesta al bruñido

APLICACIONES

Pisos plásticos
Pisos de piedra
Terrazos
Concreto



DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido

Color: Blanco opaco

Espuma: Ninguno

Olor: Suave, sin fragancias agregadas

pH: 8.0-8.5

**Tamaño del
embalaje**
4 x 1 US Gallon
5 Gallon Pail

**Código del
producto**
U130131-4c22
U130131-5gal



PROMAX®

MODO DE USO

Cubre hasta 3,000 pies cuadrados por galón mínimo dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del piso.

Aplicación General:

1. Quitar por completo la cera vieja o el acabado para pisos con un removedor de acabado para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Quitar la solución decapante y enjuagar una o dos veces con agua limpia. Dejar secar.
3. Para una durabilidad extra, pueden aplicarse dos capas de FLOOR SEALER, pero no es necesario.
4. Aplicar una capa delgada y uniforme de BENEFITS. Dejar secar por completo durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad en el ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar de tres a cinco capas.

Mantenimiento General:

1. De ser necesario, limpiar o quitar el polvo del piso con una mopa limpia.
2. Humedecer la mopa usando un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de mucho tráfico pueden repararse fácilmente entre aplicación y aplicación de acabado usando un restaurador con mopa o una solución de pulido en spray como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Estas zonas de alto tráfico pueden volver a pintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden fregarse a máquina usando HD FLOOR CLEAN en las diluciones recomendadas y las almohadillas de fregado adecuadas.

Aplicación:

Listo para usar

ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

PROMAX®