

## CUIDADO DE PISOS

# Holdout

Sellador semipermanente · Protector resistente al agua

HOLDOUT es un sellador de capa superior o inferior para pisos porosos o gastados y para usar cuando se necesita resistencia al agua. En es un sellador de polímero sintético en emulsión de agua especialmente modificado para una amplia variedad de superficies de pisos plásticos incluyendo baldosas de composición vinílica, cemento, losetas, terrazzo y otras piedras o superficies de pisos duros compuestos. HOLDOUT posee una excepcional resistencia a los químicos y al agua y fue cuidadosamente diseñado para funcionar con cualquier acabado para pisos que se aplique después del sellado. El uso de HOLDOUT ayuda a proteger los pisos del desgaste excesivo y derrames, prolongando la vida de los pisos.

- Sellado transparente que no se decolora
- Excelente resistencia al agua y a los químicos
- Poco olor y característica de adhesión superiores
- Prolonga la vida entre el decapado y el repintado

## APLICACIONES

Pisos plásticos  
Baldosas sin vitrificar  
Terrazos  
Concreto



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido  
**Color:** Blanco opaco  
**Espuma:** Ninguno  
**Olor:** Suave, sin fragancias agregadas  
**pH:** 8.5-9.0

**Tamaño del embalaje**  
4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del producto**  
U130600-4c22  
U130600-5gal



# PROMAX®

## MODO DE USO

Cubre entre 1000 y 2000 pies cuadrados por galón según la porosidad de los pisos. Puede quitarse con una solución de #1 REMOVER en una dilución de 1000 ml por litro de agua (128 onzas/galón) (1:1).

### Aplicación general:

1. Retirar por completo el acabado viejo con un removedor de acabados para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Retirar la solución de decapado y enjuagar el piso con un limpiador de pH neutro como NEUTRAPOWER y NEUTRAL CLEAN o enjuagar dos o tres veces con agua limpia. Dejar secar.
3. Usar una mopa para acabados limpia, de cuerdas finas o de rayas de bastón de caramelo. Mojar previamente con agua y escurrir la mopa para conservar el acabado.
4. Aplicar una capa pareja de HOLDOUT en una capa uniforme y mediana. Dejar secar bien -entre 30 y 40 minutos entre capa y capa. Por lo general, una capa de sellador es todo lo que se necesita antes de aplicar una capa superior de acabado para pisos. En superficies viejas, desgastadas o porosas puede aplicarse una segunda capa. Puede aplicarse una capa superior de uno los acabados para pisos de Project Clean sobre HOLDOUT.

### Aplicación sobre cemento nuevo (no menos de 90 días de antigüedad):

1. Lavar con ácido la superficie y enjuagar bien.
2. Aplicar HOLDOUT como se indica más arriba.

### Aplicación:

Concreto	1:1
Aplicación general	Listo para usar

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

**PROMAX**®