

## CUIDADO DE PISOS

# Max Shine

Acabado para pisos duradero · Brillo pulido

MAX SHINE es un acabado pisos de poliuretano acrílico a base de agua con un 20% de sólidos. Proporciona un brillo excepcional para resaltar la belleza natural de los pisos, con o sin bruñido. Su química única permite que pueda aplicarse en capas delgadas para una mayor cobertura con una durabilidad, capacidad de repintado y de removilidad excelentes. MAX SHINE puede aplicarse sobre una variedad de pisos tales como linóleo, marmoleum, vinilo, baldosas, mármol, cemento y madera sellada. Puede usarse solo o combinado con un sellador de alta calidad como HOLDOUT y FLOOR SEALER para mejorar la protección del piso.

- 20% de sólidos
- Resistente a las marcas negras
- Resistencia superior a detergentes
- Pulido de alto brillo
- Tiempo de secado rápido
- Responde bien a restauradores y pulido en spray

## APLICACIONES

Pisos plásticos

Terrazos

Concreto



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido

**Color:** Blanco opaco

**Espuma:** Ninguno

**Olor:** Suave, sin fragancias agregadas

**pH:** 8.5-9.0

**Tamaño del  
embalaje**

4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del  
producto**

U130698-4c22  
U130698-5gal



# PROMAX®

## MODO DE USO

Cubre hasta 2500 pies cuadrados por galón mínimo dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del piso.

### Aplicación general:

1. Quitar por completo el acabado para pisos viejo con un removedor de acabado para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Quitar la solución de decapado y enjuagar el piso con un limpiador de pH neutro como NEUTRAPOWER y NEUTRAL CLEAN o continuar con dos o tres enjuagues con agua limpia. Dejar secar.
3. Aplicar una capa delgada y uniforme de MAX SHINE con una mopa de cerdas finas o con un aplicador de acabados. Dejar secar bien durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad del ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto.
4. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar de tres a cinco capas.

### Mantenimiento general:

1. Quitar el polvo o barrer el suelo cuando sea necesario con una mopa limpia.
2. Humedecer la mopa usando un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de alto tráfico pueden repararse con rapidez entre aplicación y aplicación de capas usando restaurador como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Las zonas de alto tránsito pueden volver a pintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden pulirse a máquina usando HD FLOOR CLEANER en las diluciones recomendadas y con las almohadillas para pulir pisos adecuadas.

*CONSEJO: No se necesita un sellador, pero si sus pisos son viejos, porosos o están gastados, considere aplicar HOLDOUT o FLOOR SEALER. Una o dos capas de sellador serán suficientes.*

### Aplicación:

Listo para usar

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

**PROMAX**®