

## CUIDADO DE PISOS

# Mirage

Acabado para pisos de alto contenido de sólidos · Brillo que puede pulirse

MIRAGE deja sus pisos con un brillo intenso y de aspecto mojado mucho después de haberse secado. MIRAGE ofrece toda la durabilidad de un acabado para pisos dri-brite más una respuesta superior al pulido de ultra alta velocidad. El alto contenido de más de 20% de sólidos equivale a menos capas para lograr máximos resultados. Con costos reducidos combinados con una excelente resistencia a los detergentes para repetir los ciclos de limpieza, MIRAGE produce un costo más bajo que los productos más competitivos del mercado. MIRAGE responde bien al bruñido y al pulido.

- Gran desgaste en lugares de alto tráfico
- Nivelación rápida
- Se seca sin dejar rayas
- Alto contenido en sólidos
- No amarillea ni decolora
- Respuesta superior al bruñido

## APLICACIONES

Pisos plásticos

Terrazos

Concreto



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido Opaco

**Color:** Blanco opaco

**Espuma:** Ninguno

**Olor:** Suave, sin fragancias agregadas

**pH:** 8.0-9.0

**Tamaño del  
embalaje**

4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del  
producto**

U130705-4c22  
U130705-5gal



# PROMAX®

## MODO DE USO

Cubre hasta 3,000 pies cuadrados por galón mínimo dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del piso.

### Aplicación general:

1. Retirar por completo la cera vieja o el acabado con un removedor de acabados como #1 REMOVER o FINISH REMOVER.
2. Retirar la solución de decapado y enjuagar una o dos veces con agua limpia. Dejar secar al tacto.
3. Para durabilidad extra, pueden aplicarse dos capas de FLOOR SEALER o HOLDOUT, pero no es necesario.
4. Aplicar una capa delgada y uniforme. Dejar secar bien durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad en el ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar entre tres y cinco capas.

### Mantenimiento general:

1. Pasar la mopa o barrer el piso según sea necesario, con una mopa limpia.
2. Pasar una mopa húmeda usando un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de mucho tráfico pueden repararse rápidamente entre aplicación y aplicación del acabado usando una mopa con restaurador como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Las zonas de más tráfico pueden repintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden lavarse a máquina usando HD FLOOR CLEAN en las diluciones recomendadas y con la almohadilla de pulido adecuada.

**Pulido:** Pulir a gusto para mantener el brillo usando una almohadilla de pulido.

*CONSEJO: No se necesita un sellador, pero si sus pisos son muy porosos tal vez sea conveniente aplicar HOLDOUT o FLOOR SEALER. Por lo general, dos capas son suficientes.*

### Aplicación:

Listo para usar

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

**PROMAX**®