

## CUIDADO DE PISOS

## Satin Finish

Acabado mate para pisos · Aroma a cítricos

SATIN FINISH nivela con facilidad y se seca rápidamente creando una película de brillo mate duradero que brinda una excepcional resistencia a marcas, rayones, limpieza de mantenimiento y tráfico pesado. Es ideal para instalaciones que requieren un acabado duradero sin aspecto mojado. Formulado con una mezcla de alto rendimiento de polímeros duros y flexibles, SATIN FINISH crea una capa muy duradera que extiende la vida del acabado haciendo que se necesite menos decapado y repintado. SATIN FINISH puede emplearse en la mayoría de los tipos de pisos resistentes tales como linóleo, marmoleum, planchas de vinilo y baldosas compuestas de vinilo. SATIN FINISH es muy recomendado para instalaciones sanitarias y centros para adultos mayores.

- 16% de sólidos
- Acabado mate
- Facilidad de aplicación
- No amarillea
- Poco mantenimiento
- Resistencia superior a detergentes

## APLICACIONES

Pisos plásticos  
Linóleo  
Vinílicos  
Marmoleados

Baldosas sin vitrificar,  
Terrazos  
Concreto



## DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido**Color:** Blanco opaco**Espuma:** Ninguno**Olor:** Suave, sin fragancias agregadas**pH:** 8.5-9.0

**Tamaño del  
embalaje**  
4 x 1 US Gallon  
5 Gallon Pail

**Código del  
producto**  
U130945-4c22  
U130945-5gal



**PROMAX**®

## MODO DE USO

Cubre hasta 3000 pies cuadrados por galón mínimo dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del piso.  
**AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.**

### Aplicación general:

1. Retirar por completo toda la cera vieja o el acabado para pisos con un removedor de acabado para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Quitar la solución de decapado y enjuagar una o dos veces con agua limpia. Dejar secar.
3. Para durabilidad extra, pueden aplicarse dos capas de FLOOR SEALER o HOLDOUT, pero no es necesario.
4. Aplicar una capa delgada y uniforme de SATIN FINISH. Dejar secar bien durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad del ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar de tres a cinco capas.

### Mantenimiento general:

1. Pasar una mopa o barrer el piso según sea necesario, con una mopa limpia.
2. Pasar una mopa humedecida con un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de mucho tráfico pueden repararse con rapidez entre aplicación y aplicación puliendo el área con una solución de limpiador multiusos como ALL CLEAN siguiendo las instrucciones en la etiqueta y repintando con SATIN FINISH de ser necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden pulirse a máquina usando HD FLOOR CLEAN o ALL DEGREASE & CLEAN en las diluciones adecuadas y con la almohadilla de pulido adecuada.

NOTA: Para mantener el acabado mate, no pulir ni abrillantar.

### Aplicación:

Listo para usar

---

## ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

## MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en [projectclean.com](http://projectclean.com) o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

**PROMAX**®